

Inhalt

1. F.A.Z./F.A.S.

- [Technische Angaben](#) | [Beilagen](#)

2. SZ/SZ am Wochenende

- [Technische Angaben](#) | [Beilagen](#)

3. SZ-Magazin & Stil Leben

- [Technische Angaben](#)

4. F.A.Z. Magazin

- [Technische Angaben](#)

5. F.A.Z. Quarterly

- [Technische Angaben](#)

6. SZ Langstrecke

- [Technische Angaben](#)



F.A.Z./F.A.S.

Technische Angaben

Druckverfahren:	Offsetdruck, durchgängiger Vierfarbdruck (Prozess-Standard Zeitungsdruck ISO 12647-3)	
Rasterweite:	48 Linien/cm	
Bildauflösung:	Farb-/Graustufenbilder: 240 dpi Strichzeichnungen: 1270 dpi	
ICC-Profil:	WAN-IFRAnewspaper26v5	
Min. Schriftgrößen:	positiv	6 Punkt
	negativ	8 Punkt
	gerastert	12 Punkt
Min. Strichbreiten:	positiv	0,5 Punkt
	negativ	1 Punkt
Datenformat:	PDF/X-4	
Datenanlieferung:	republic@m-s-medien-service.de (Formatanzeigen) republic-crossmedia@m-s-medien-service.de (Rubrikenanzeigen) prospektbeilagen@m-s-medien-service.de (Beilagen)	

Bei Fragen zur Übermittlung von Druckunterlagen können Sie uns unter **+49 89 2183 1010** erreichen (Mo-Do von 8.00 bis 18.00 Uhr, Fr von 8.00 bis 15.00 Uhr).

F.A.Z./F.A.S.

Beilagen

Format:	mind. 105 × 148 mm (DIN A6) max. 280 × 390 mm gefalzt (Falz auf der langen Seite)
Buchungsschluss:	10 Tage vor Beilagentermin
Beilagenversand:	Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH Druckzentrum Mörfelden, Warenannahme, Tor 1, Industriegebiet Kurhessenstraße 4–6, 64546 Mörfelden-Walldorf Pressedruck Potsdam GmbH, Abt. Weiterverarbeitung Friedrich- Engels-Straße 24, 14473 Potsdam Süddeutscher Verlag Zeitungsdruck GmbH, Weiterverarbeitung Zamdorfer Straße 40, 81677 München Die Anliefermenge der Beilage je Druckerei finden Sie in der Auftragsbestätigung.

Anlieferung frei Haus frühestens 8, spätestens 3 Werktage vor Beilagentermin. Werbemittel müssen sortenrein abgesetzt werden. Notwendige Angaben auf dem Lieferschein sind: zu belegendes Objekt „F.A.Z.“ oder „F.A.S.“, Erscheinungstermin, Auftraggeber der Beilage, Beilagentitel/Motiv oder Artikelnummer, Absender, Ansprechpartner des Absenders, Gesamtmenge der Lieferung, Anzahl Paletten/Menge pro Palette. Die unverschränkten, kantengeraden Lagen müssen eine Höhe von 10 cm bis 12 cm aufweisen.

Technische Bedingungen für das Beilegen von Fremdprospekten

Bei ungefalzten Prospekten (einzelnes Blatt, mind. DIN A4) muss das Papiergewicht mindestens 130 g/m² betragen. Bei geringerem Gewicht muss der Prospekt vorher einmal gefalzt sein. Prospekte mit Leporellofalz sowie Kreis- oder Ovalformate und gestanzte Beilagen können nicht beigelegt werden.

Sonstige Bedingungen

- Die endgültige Zustimmung zur Veröffentlichung einer Beilage erfolgt bei Vorlage eines verbindlichen Musters spätestens 1 Woche vor Erscheinen.
- Konkurrenzausschluss kann nicht gewährt werden. Mehrfachbelegung bleibt vorbehalten.
- Letzter Rücktrittstermin: 20 Tage vor Erscheinen.
- Beilagen dürfen in Gestaltung und Druck nicht zeitungssähnlich sein.
- Der Verlag verteilt die Beilagen mit geschäftsüblicher Sorgfalt, wobei bis zu 3% Fehlzustellungen oder Verluste als verkehrsüblich gelten.
- Beilagen dürfen keine Fremdwerbung enthalten.

Technische Richtlinien für Fremdbeilagen in Tageszeitungen finden Sie unter www.republic.de/technische-daten und den [Richtlinien des Bundesverbands Druck und Medien für Beilagen in Zeitungen und Anzeigenblättern](#).

SZ/SZ am Wochenende

Technische Angaben

Druckverfahren: Offsetdruck, durchgängiger Vierfarbdruck
(Prozess-Standard Zeitungsdruck ISO 12647-3)

Rasterweite: 60 Linien/cm (AGFA Sublima)

Bildauflösung: Strich: mind. 800 dpi
Farbbilder: 300 dpi
Graustufen: 300 dpi

ICC-Profil: WAN-IFRAnewspaper26v5

Min. Schriftgrößen: positiv 6 Punkt
negativ 8 Punkt
gerastert 12 Punkt

1 Didot-Punkt = 0,375 mm

Wenn Schriften nicht eingebunden werden können, muss der Text in Pfade/Kurven konvertiert werden.

Min. Strichbreiten: positiv 0,1 mm
negativ 0,2 mm
gerastert 0,35 mm

Anzeigenrahmen 0,35 mm

Datenformat: PDF/X-4 im CMYK-Modus, Schriften und Bilder sind einzubinden, keine RGB- oder LAB Daten

Datenanlieferung: republic@m-s-medien-service.de (Formatanzeigen)
republic-crossmedia@m-s-medien-service.de (Rubriken)
prospektbeilagen@m-s-medien-service.de (Beilagen)

Sonderfarben sind im CMYK-Farbraum umzusetzen. Die zu erreichende Farbwiedergabe muss der HKS-Z-Farbtafel vom 5.6.2004 (ISO 2846 bzw. ISO 12647-3:2013) entsprechen. PDF der Farbtafel auf Anfrage.

Der farb- und größenverbindliche Kontraktproof muss 1:1 vom angelieferten Datensatz gefertigt sein und den Ugra/Fogra-Medienkeil CMYK V3.0a enthalten. Ohne Kontraktproof können keine Ersatzansprüche berücksichtigt werden.

Bei Fragen zur Übermittlung von Druckunterlagen können Sie uns unter **+49 89 2183 1010** erreichen (Mo-Do von 8.00 bis 18.00 Uhr, Fr von 8.00 bis 15.00 Uhr).

SZ/SZ am Wochenende

Beilagen 1/2

Format: mind. 105 x 148 mm
max. 260 x 360 mm (Falz auf der Längsseite)

Größere Formate können verarbeitet werden, wenn sie bis auf das Maximalformat gefalzt sind (Maximalbreite: 260 mm ab Falz). Die Prospektbeilagen müssen formatgleich und rechtwinklig zugeschnitten sein und dürfen keine Quetschfalten aufweisen. Sonderformate auf Anfrage.

Beilagenversand: Süddeutscher Verlag Zeitungsdruck GmbH, Weiterverarbeitung
Zamdorfer Str. 40, 81677 München

Axel Springer Verlag AG, Weiterverarbeitung Süddeutsche Zeitung,
Brunsbütteler Damm 156-172, 13581 Berlin

Axel Springer Verlag AG, Offsetdruckerei Ahrensburg, Weiterverarbeitung
Süddeutsche Zeitung, Kornkamp 11, 22926 Ahrensburg

Axel Springer Verlag AG, Weiterverarbeitung Süddeutsche Zeitung,
Im Teelbruch 100, 45219 Essen

Technische Bedingungen für das Beilegen von Fremdprospekten

REPUBLIC behält sich die Verarbeitbarkeit der Beilagen vor. Beilagen über 70 g sind nur auf Anfrage möglich. Bei Einzelblättern ist ein Papiergewicht von mindestens 120 g/m² erforderlich. Leichtere Einzelblätter können nur im gefalzten Zustand verarbeitet werden. Das max. Papiergewicht für die Verarbeitung von Einzelblättern darf 200 g/m² nicht überschreiten.

Der Verlag benötigt rechtzeitig mind. 5 Musterexemplare der Prospektbeilagen, verbindlich in Form, Gewicht, Beschaffenheit und Inhalt. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage dieser Muster und deren Zustimmung bindend. Werden keine Muster angeliefert, weichen die angelieferten Prospektbeilagen von den Mustern ab oder bestehen rechtliche Bedenken gegen den Inhalt, behält sich der Verlag vor, die Beilegung abzulehnen.

Anlieferung: Die Anlieferung muss frei Haus erfolgen. Bitte liefern Sie nur die gebuchte Menge bei uns an. Für Überlieferungen können wir weder die Verantwortung noch die Organisation der weiteren Verwendung übernehmen. Die Anlieferung muss drei, jedoch maximal vier Arbeitstage vor Beilegungstermin erfolgen.

SZ/SZ am Wochenende

Beilagen 2/2

Anlieferzeiten: Mo-Fr, 8.00 bis 15.00 Uhr

Die Prospektbeilagen müssen transportsicher und wettergeschützt lose auf Paletten abgesetzt angeliefert werden.

Für die Verarbeitung der Beilagen ist es wichtig, dass die Beilagen mit der Vorderseite nach unten auf der Palette abgestapelt sind. Es ist sicherzustellen, dass die Prospektbeilagen vor der maschinellen Verarbeitung nicht umgestapelt werden müssen. Bei um 180° verschränkt gestapelten Prospektbeilagen darf die einzelne Lage nicht kleiner als 8 cm und nicht höher als 10 cm sein.

Der Lieferschein und die Kennzeichnung der Paletten (Palettenkarten) müssen folgende Informationen enthalten: 1. Objekt: Süddeutsche Zeitung, 2. Zu belegende Ausgabe/Gebiet, 3. Erscheinungstermin, 4. Kunde (Auftraggeber), 5. Beilagentitel/Motiv, 6. Absender (Drucker), 7. Anzahl der Paletten, 8. Gesamtstückzahl, 9. Stückzahl der Beilagen je Palette

Sonstige Bedingungen

- Die Belegung von Sonderformaten, Kuverts, Warenproben und Warenmuster sind ohne vorherige technische Tests durch den Verlag nicht möglich
- Beilagen mit Leporellofalz (Zick-Zack-Falz) oder Altarfalz sind nicht zu verarbeiten.
- Postkarten sind auf den Innenseiten der Prospektbeilage einzukleben.
- Prospektbeilagen mit außen angebrachte Postkarten können nur unter Vorbehalt angenommen werden

Technische Richtlinien für Fremdbeilagen in Tageszeitungen finden Sie unter

www.republic.de/technische-daten

SZ-Magazin

Technische Angaben

Druckverfahren:	Tiefdruck (ISO 12647-4) Umschlagsseiten auf aufgebessertem Papier: Rollenoffset/Heatset (ISO 12647-2)
Bildauflösung:	Strich: mind. 800 dpi Farbbilder: 300 dpi
ICC-Profil:	PSR_SC_PLUS_V2_PT.icc Wenn der Umschlag getrennt gedruckt wird (aufgebessertes Papier), wird für die Umschlagseiten (U2/U3/U4) folgendes Profil benötigt: ISOcoated_v2_300_eci.icc Panoramaanzeigen mit Überlauf auf die Seiten U2 oder U3 müssen als Einzelseiten in den oben genannten Druckprofilen und mit Rundumbeschnitt angelegt sein.
Schriften und Linien:	Strichstärke: mind. 0,25 pt1 Didot-Punkt = 0,375 mm
Datenformat:	PDF/X-3 im CMYK-Modus; Schriften und Bilder sind einzubinden; keine RGB- oder LAB-Daten

Proofs: Der farb- und größenverbindliche Kontraktproof muss 1:1 vom angelieferten Datensatz gefertigt sein und den aktuellen Ugra/Fogra-Medienkeil CMYK V3.0a enthalten. Ohne Kontraktproof können keine Ersatzansprüche berücksichtigt werden.

Datenanlieferung: republic@m-s-medianservice.de (Formatanzeigen)
prospektbeilagen@m-s-medianservice.de (Beilagen)

Bei Fragen zur Übermittlung von Druckunterlagen können Sie uns unter **+49 89 2183 1010** erreichen (Mo-Do von 8.00 bis 18.00 Uhr, Fr von 8.00 bis 15.00 Uhr).

SZ-Magazin Stil Leben

Technische Angaben

Druckverfahren: Innenseiten: Rollenoffset/Heatset (ISO 12647-2)
Umschlag: Bogenoffset (ISO 12647-2)

Bildauflösung: Strich: mind. 1.200 dpi
Farbbilder: 300 dpi

ICC-Profil: Innenseiten: PSO_LWC_improved_eci.icc
Umschlag: ISOcoated_v2_eci.icc

Panoramaanzeigen mit Überlauf auf die Seiten U2 oder U3 müssen als Einzelseiten in den oben genannten Druckprofilen und mit Rundumbeschnitt angelegt sein.

Schriften und Linien: Strichstärke: mind. 0,25 pt

Datenformat: PDF/X-3 im CMYK-Modus; Schriften und Bilder sind einzubinden; keine RGB- oder LAB-Daten

Proofs: Der farb- und größenverbindliche Kontraktproof muss 1:1 vom angelieferten Datensatz gefertigt sein und den aktuellen Ugra/Fogra-Medienkeil CMYK V3.0a enthalten. Ohne Kontraktproof können keine Ersatzansprüche berücksichtigt werden.

Datenanlieferung: republic@m-s-medianservice.de (Formatanzeigen)
prospektbeilagen@m-s-medianservice.de (Beilagen)

Bei Fragen zur Übermittlung von Druckunterlagen können Sie uns unter **+49 89 2183 1010** erreichen (Mo-Do von 8.00 bis 18.00 Uhr, Fr von 8.00 bis 15.00 Uhr).

F.A.Z. Magazin

Technische Angaben

Druckverfahren:	Offsetdruck, durchgängiger Vierfarbdruck
Bindeverfahren:	Rückendrahtheftung
Bildauflösung:	Farb-/Graustufenbilder: 300 dpi Strichzeichnungen: 1270 dpi
ICC-Profil:	Umschlag: PSO Coated V3 Inhalt: PSO LWC Improved
Datenformat:	PDF/X-4
Datenanlieferung:	republic@m-s-medianservice.de (Formatanzeigen) prospektbeilagen@m-s-medianservice.de (Beilagen)

Bei Fragen zur Übermittlung von Druckunterlagen können Sie uns unter **+49 89 2183 1010** erreichen (Mo-Do von 8.00 bis 18.00 Uhr, Fr von 8.00 bis 15.00 Uhr).

F.A.Z. Quarterly

Technische Angaben

Druckverfahren:	Offsetdruck, durchgängiger Vierfarbdruck	
Bindeverfahren:	Klebebindung	
Bildauflösung:	Farb-/Graustufenbilder: 300 dpi Strichzeichnungen: 1270 dpi	
ICC-Profil:	Umschlag:	ISO Coated v2
	Inhalt Mattseiten:	PSO Uncoated ISO12647
	Inhalt Glanzseiten:	ISO Coated v2 300
Datenformat:	PDF/X-1a	
Bunddopplung:	Bei bundüberlaufenden Anzeigen ist aufgrund der Klebebindung eine Bundzugabe zu berücksichtigen: Auf Inhaltsseiten je 2 mm, beim Übergang der 2. Umschlagseite zur 1. Inhaltsseite 10 mm.	
Wichtiger Hinweis:	Sichtbare Anzeigenelemente sollten aufgrund der Klebebindung und im Bund auftretender Klammerkräfte einen ausreichend großen Abstand zum Bund aufweisen. Wir empfehlen mindestens 10 mm.	

Datenanlieferung: republic@m-s-medianservice.de (Formatanzeigen)
prospektbeilagen@m-s-medianservice.de (Beilagen)

Bei Fragen zur Übermittlung von Druckunterlagen können Sie uns unter **+49 89 2183 1010** erreichen (Mo-Do von 8.00 bis 18.00 Uhr, Fr von 8.00 bis 15.00 Uhr).

SZ Langstrecke

Technische Angaben

Druckverfahren:	Rollenoffset
Blattformat:	215 mm breit, 274 mm hoch +3 mm Beschnitt rundum
Farbprofile:	PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc
Auflösung:	Strich: mind. 800 dpi Farbbilder: 300 dpi
Schriften und Linien:	Strichstärke: mind. 0,25 pt
Dateiformat:	PDF-Version: PDF/X-3 im CMYK-Modus; Schriften und Bilder sind einzubinden; keine RGB- oder LAB-Daten
Proofs:	Der farb- und größenverbindliche Kontraktproof muss 1:1 vom angelieferten Datensatz gefertigt sein und den aktuellen Ugra/Fogra-Medienkeil CMYK V3.0a enthalten. Ohne Kontraktproof können keine Ersatzansprüche berücksichtigt werden.

Datenanlieferung: republic@m-s-medianservice.de

Bei Fragen zur Übermittlung von Druckunterlagen können Sie uns unter **+49 89 2183 1010** erreichen (Mo-Do von 8.00 bis 18.00 Uhr, Fr von 8.00 bis 15.00 Uhr).